

## SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA



Válvula digital Watts



Válvulas electrónicas con conexiones de 1" NPT

- Programación de retrolavado automático.
- Sistemas para eliminar:
  - Cloro, olores y sabores
  - Sedimento y turbidez
  - Hierro
- Tanques construidos en fibra de vidrio reforzado.
- Flujos de servicio de hasta 28 galones por minuto.
- Disponible también con válvulas de retrolavado manual.
- Disponible sistemas de mayor capacidad para aplicaciones industriales.

Modelo Aquapura	Medio filtrante Pies Cúbicos	Diámetro tanque	Flujos		
			Servicio (GPM)	Retrolavado (GPM)	
<b>Para eliminación de Cloro, olores y sabores</b>					
NC09-W100F	<b>Carbón Activado</b>	1.0	9"	4	6
NC10-W100F		1.5	10"	6	8
NC12-W100F		2.0	12"	8	11
NC14-W100F		3.0	14"	11	14
NC16-W100F		4.0	16"	14	18
NC21-W100F		5.0	21"	20	24
<b>Para eliminación de sedimento y turbidez</b>					
NM09-W100F	<b>Micro-Z</b>	1.0	9"	5-9	5
NM10-W100F		1.5	10"	7-10	7
NM12-W100F		2.0	12"	9-15	10
NM14-W100F		3.0	14"	13-21	12
NM16-W100F		4.0	16"	17-28	15
<b>Para eliminación de Hierro, Manganeso y Sulfuro de Hidrógeno</b>					
NF09-W100F	<b>Filox</b>	1.0	9"	6	6
NF10-W100F		1.5	10"	9	9
NF12-W100F		2.0	12"	12	12
NF14-W100F		3.0	14"	18	18
NF16-W100F		4.0	16"	24	24
NF21-W100F		5.0	21"	27	27

Flujos pueden variar de acuerdo a las condiciones de instalación.